

KANTLISTER

Edge King

återvunnen kant i plast

PRODUKTBLAD

Användning Lekplatser, Konstgräs, Grusgångar, Rabatter, Gräsmattor

Färger Svart

Fakta

- Höjd 127 mm
- Längd 2290 mm
- Längd jordspjut 230 mm
- Längd koppling 100 mm



- Mycket Formbar
- Hög kvalitet, stark konstruktion
- Säker kant, barnvänlig
- Tydlig kantmarkering
- 100% återvunnen/återvinningsbar
- UV beständig

Edgeking är en mycket formbar plastkant av hög kvalitet med rund toppkant. Den rundade toppen ger en säker kant och är särskilt lämplig för lekplatser.

Detta är kanten för dig som vill ha böjda linjer och mjuka former. Det är bara den översta delen som ska synas, resten grävs ner och fästs med jordspik.

Den är tillverkad av 100% återvunnen polyeten och är också 100% återvinningsbar. Edgeking är enkel att installera och ger en säker och professionell kantning med en mycket lång livslängd.

Installationsanvisningar



STARTA:

Gräv ett dike 5 tum djupt längs gräsmattan eller markbädden. Placera kantlisten i diket och förankra den med jordspik enligt ovan. Använd endast original koppling när du sammanfogar två längder av list och var noga med att använda överlappningsmetoden, som du kan läsa om nedan.

JORDSPIK:

Slå en jordspik genom listens kantvägg ungefär var 130 cm i 45 graders vinkel. Jordspiken ska tränga igenom kanterna ungefär mitt på listen. Slå spiken genom kanten men se till att lämna 5 cm fram till kantlisten för att möjliggöra motstånd på båda sidor av väggen. Använd extra jordspik när du fäster skarvar och kurvor. Gör inte misstaget att använda för få spik, särskilt när marken är utsatt för kalla temperaturer.

SAMMANFOGNING:


Passformen på kopplingen kan justeras genom att vrida den. När du tittar på kopplingens ände visas det som ett "+". Insatt i kanten som ett plustecken, kommer detta att ge den en tätare passform. Vrid pluggen 45 grader och sätt i pluggen som ett "X" så får du en lite lösare passform. Sammanfoga alltid kantlisten med överlappningsmetoden som du ser på bilderna nedan för att säkerställa en sömlös fog som håller över tid.




ÖVERLAPPNINGSMETOD, skydd mot tjälskador



Skär av en 10 cm bit av den rundade toppen från en av kantlisterna med en metallskär, en redskapskniv eller såg.



Använd kopplingen för att sammanfoga de två sektionerna, samtidigt som de överlappar kantlisternas två delar.



Kör 1 eller 2 jordankare genom båda sektionerna i 45 graders vinkel mot gräsmattan eller utsidan av bädden.